

## SUPERTRONIC 2000 Ensembles, NPT, 1/2 "-2 ", 230V

Les installateurs de systèmes de CVC produisent des filetages de tuyaux conformes à la norme EN 10226(BSPT R), sur des tuyaux en acier de la norme DIN EN 10255 M-H dans les tailles R 1/4"-2" avec le filetage électrique portable.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Rembobinage 4x plus rapide en raison de la marche arrière  
Travail convivial grâce à un grand commutateur pour la marche avant et arrière  
Ajustement ferme de la tête de filetage grâce à un positionnement direct avec verrouillage de la bague de serrage  
Filetage près des murs grâce à un montage décalé de la tête de matrice  
Transmission de force élevée et constante à pleine charge  
Idéal pour les endroits difficiles d'accès(angles,puits)  
Sécurisez la prise dans les deux sens à travers le collier de serrage pour prisme emboîté et durci  
Entretien facile grâce à la lubrification automatique

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence (de) 50HZ  
Puissance de sortie (à) 1700W  
Puissance de sortie (de) 1010W  
Plage de travail diamètre (à) 2"ZOLL  
Voltage (à) 240V  
Voltage (de) 220V  
Vitesse de rotation 15UMIN  
Puissance d'entrée (à) 1630W  
Puissance d'entrée (de) 1010W  
Longueur cordon secteur 1,5M  
Fréquence (à) 60HZ  
Poids du produit 6,44KG  
Pays d'origine ES  
Devise l'unité de commande 1  
Télécharger dans le Google Play Store  
Télécharger dans l'Apple Store  
Poids brut 18.82KG  
Poids net 18.82KG  
Longueur en cm 61.00CM  
Largeur en cm 40.00CM  
Hauteur en cm 14.00CM  
Numéro du tarif douanier 84672985  
Plaque d'immatriculation des matière dangereuses L'article n'est pas une matière dangereuse  
Description du produit  
SUPERTRONIC 2000 Ensembles, NPT, 1/2 "-2 ", 230V

