

1176 kg

Diesel

719 cm<sup>3</sup>

 $7.5 \, kW$ 

Siège

Translation à deux vitesses

Protection anti-vandalisme

Séparateur d'eau

Feu de travail

Structure de protection TOPS 1

Garantie: 24 mois ou 2000 heures (au premier terme

40.1 Nm

Kubota / D722-E4B-BCZ-6

# Pelles compactes

Caractéristiques

Poids en ordre de marche avec canopy TOPS et godet (ISO 6016)

Transfert de masse (sans accessoires) 1077 kg
Pression au sol avec chenilles en caoutchouc 29.70 kPa

#### Moteur

Marque / Modèle Carburant Nombre de cylindres Cylindrée Puissance maxi @ 2000 tr/min (ISO 14396) Couple maxi (SAE)

### Système hydraulique

Type de pompe Pompe à double engrenage
Capacité hydraulique totale 20.00 L/min
Débit aux auxiliaires 20.00 L/min
Pression de sécurité du circuit auxiliaire 190.0 bar

#### **Performances**

Force d'arrachement au balancier (ISO 6015)	5550 N
Force d'arrachement au godet (ISO 6015)	8294 N
Force de traction	9905 N
Vitesse de déplacement, petite vitesse	2.1 km/h
Vitesse de déplacement, grande vitesse	3.1 km/h

#### Système d'orientation

Déport de flèche à gauche67.0°Déport de flèche à droite64.0°Vitesse d'orientation9.0 RPM

#### **Contenances**

Réservoir de carburant 16.00 L Réservoir hydraulique 2.60 L

#### **Environnement**

Pression acoustique LpA (Directive UE 2006/42/CE) 80 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE) 93 dB(A)

#### Équipement de série

Lame de remblayage de 710 mm / 1100 m avec rallonges Chenilles en caoutchouc de 180 mm

Circuit hydraulique auxiliaire avec raccords rapides sur la flèche

Verrouillage des fonctions hydrauliques par le relevage de la console gauche

Avertisseur sonore


Écartement électronique des chenilles

Châssis inférieur à extension hydraulique de 710 à 1100 mm

Ceinture de sécurité à enrouleur

1. Structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme à la norme ISO 12117

## Cinématique de travail




A)	196.0°	(G)
B)	3145.0 mm	(H)
C)	3093.0 mm	(1)
D)	1374.0 mm	(J)
E)	196.0 mm	(K)


(G) 1899.0 mm (H) 2685.0 mm (I) 1818.0 mm (J) 1383.0 mm

1820.0 mm

F) 230.0 mm

#### **Dimensions**





		-	
(A)	220.0 mm	(J)	710.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	1100.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm
(l)	16.0 mm	(S)	1490.0 mm

## **Options**

Circuit auxiliaire à double action Auxiliaire sur le balancier Projecteur Demolition package (arm, bucket cylinder covers & HD travel hoses guard) Refroidisseur d'huile hydraulique Démarrage sans clé Feu à DEL Dispositif de manipulation d'objet (œillet de levage) Kit de silencieux pare-étincelles Alarme de déplacement