

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
Dimensions GS-1530 & GS-1532 - Hauteur de travail 6,40 m - Jusqu'à 272 kg de capacité de charge GS-1930 & GS-1932 - Hauteur de travail 7,60 m - Jusqu'à 227 kg de capacité de charge	Panier - Panier acier 1,63 x 0,74 m 0,91 m extension de plateforme coulissante Alimentation 24 V (quatre batterie 24 V 225 Ah) Entraînement 4x2 Pneus - Non marquants-bandage plein	Options de productivité - Prise air comprimé - Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande) - Huile hydraulique biodégradable⁽²⁾ - Track & Trace⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) - Kit alarme de déplacement - Klaxon Alimentation - Batteries sans entretien - Thermostat basse température ⁽³⁾
Productivité - Barrières de sécurité avec boulons et portillon pivotant à mi-hauteur - Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage & 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial) - Prise d'alimentation sur le châssis - Commande du panier avec témoin de charge de batterie - Système d'auto diagnostic embarqué - Précâblage 220V dans le panier - Anneaux d'arrimage incorporés - Descente de secours manuelle de la nacelle - Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence - Freins multi disques sur roues arrière - Freinage dynamique hydraulique sur roues avant - Débrayage manuel des freins - Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance - Protection anti-nids de poule - Alarme de dévers - Alarme de descente - Feux à éclats - Avertisseur sonore - Compteur horaire - Capteur système de surcharge répondant à la norme EN 280 - Connecteur de télématiques		
Alimentation - Batterie 24 V CC - Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)		

